

Памятка по устройству и эксплуатации печей

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.

- Размеры разделок печей и дымовых каналов следует принимать равными 500 мм (допускается сокращать до 380 мм при условии, что конструкции защищены от воз-

Technical drawing of a roof and wall assembly. The drawing shows a cross-section of a roof structure with a gable end. The roof is labeled "КРОВЛЯ" and has a slope of 130mm. The roof is supported by a "СТРОПИЛА" (rafters). The roof is covered with "ИСКРОУЛОВИТЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЕТАН С ОТВЕРСТИЯМИ НЕ БОЛЕЕ 5X5 ММ" (spark arrester made of metal mesh with holes no more than 5x5 mm). The roof is also covered with "ПОТОЛОК" (ceiling) and "ПЕРЕГОРОДКА" (partition). The wall is labeled "СТЕНА" and has a height of "НЕ МЕНЬЕ 5000 ММ". The wall is covered with "ТОЛКА" (brick) and "БЛАНКИ" (bricks). The wall is also covered with "ПОД" (under) and "ПРЕДОПЕЧАТЫВАЮЩИЙ АНСТ" (pre-curing anst). The drawing includes various dimensions: 1500 мм, 120 мм, 500 мм, 130 мм, 500 мм*1 (при защищенной 360), 350* (при защищенной 250), 280 мм*4 (при защищенной 200), 210 мм*3, 140 мм*3, and "НЕ МЕНЬЕ 1250 ММ".

атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок не допускается.

ТРЕВОЖНАЯ // ХРОНИКА

ГИБДД о ДТП

И. ЖУЖГОВА,
ст. госинспектор ГИБДД
по пропаганде, лейтенант милиции.